

Všeobecné údaje k hotovým Weissenböck garážam:

(Tieto údaje platia analogicky aj pre Weissenböck prístrešky pre autá)

Inštalácia:

Aby bolo možné zaručiť hladkú dodávku, je dôležité, aby príjazdové cesty až na miesto inštalácie uniesli zaťaženie na jednu nápravu 10 t (= 4 osové nákladné vozidlo) príp. uniesli celkové zaťaženie cca 38 t ! Upozornenie: zadná podpera vozidla (podperná platňa 2,40 x 0,45 m) tlačí cca 25 – 30 t na terén pred predným základovým pásom! Samotné miesto inštalácie (plocha medzi základmi) nebude pri inštalácii sólo garáže zaťažené nákl. vozidlom. Na spevnenie príjazdových ciest sa najlepšie hodí drvený štrk 0 – 63 mm (žiadny riečny štrk alebo okrúhle kamienky!). Pásové základy by sa mali vyhotoviť podľa plánu základov, pričom cca 30 cm široké pásy musia byť založené až na mrazuvzdornú hĺbku. Základy musia bezpodmienečne dosahovať v základovej hĺbke až po vonkajší okraj garáže, pretože garáž dosadá na základ len obvodovou stenou. Podlahová doska garáže nesmie dosadať na zem (je potrebná vzduchová medzera 5 cm).

Príjazdové cesty, šírka vjazdu alebo ostatné obmedzenia musia mať svetlú šírku zodpovedajúcu šírke garáže +30 cm, nadstavané vjazdy alebo podjazdy svetlú výšku 4,10 m. Stromy, húštiny atď. pred dodaním garáže, prosím, zodpovedajúco vyrežte. Ak má byť garáž umiestnená napr. pod presahujúcou strechou, potom musí byť výška okrajového žľabu min. 4,25 m. Od prednej hrany osadzovanej garáže je potrebná voľná dĺžka výjazdu minimálne 9,70 m pre špeciálny transportér. Pri inštalácii žeriavom môže byť tento rozmer aj menší. Presnú potrebu miesta sa v tomto prípade dozviete od nás. Terén, na ktorý sa inštaluje, musí byť vyrovnaný a bez spádu. Za charakter miesta, základu a pôdy je zodpovedný investor alebo staviteľ. Samotná prehliadka dodávateľom nezbavuje investora alebo staviteľa od jeho zodpovednosti za stav miesta. Používanie garáže pred odovzdaním poverenou osobou našej firmy ide na nebezpečenstvo nadobúdateľa.

Potrebné podklady pre stavebné konanie:

Staviteľ potrebuje situačný výkres svojho pozemku i s č. parcely a orientáciu na svetové strany, ako aj meno a adresu susedov a označenie hraničiacich ulíc, atď. V tomto situačnom výkrese treba zaznačiť v mierke zriaďovanú garáž (garáže) a doručiť spoločne s typovými projektmi našej hotovej garáže na kompetentný úrad. Typové projekty dostanete od nás k dispozícii bezplatne. O podanie na stavebný úrad sa musí postarať investor resp. jeho architekt.

Dodacie a platobné podmienky:

Transport:

Kompletná železobetónová hotová garáž sa dopraví pomocou špeciálneho transportéra na miesto inštalácie. Ak je to možné z dôvodu príjazdu, osadí sa na pásové základy pripravené zákazníkom (podľa plánu základov). Ak je z dôvodu obmedzeného príjazdu nevyhnutný autožeriav, bude tento objednaný od oprávnenej firmy priamo zákazníkom. Hore uvedené transportné náklady sa chápu vrát. max. doby inštalácie 1 hod. na garáž. Za časy čakania špeciálneho transportéra v dôsledku nedostatočne pripraveného príjazdu a/alebo podkladu pre príjazd sa započíta platná hodinová sadzba i s prípadnými diétami.

Platby:

Pre vyúčtovanie zrážok z ceny sa berie do úvahy výlučne cena tovaru zo skladu a nie transportné alebo iné náklady a práce. Platby budú považované za vykonané až vtedy, keď budeme môcť s konečnou platnosťou disponovať danou čiastkou.

Garáže sú predávané za výhrady vlastníctva. Kupujúci musí vyhovieť potrebným predpísaným formám na zachovanie výhrady vlastníctva. Možnosť platby a žaloby v Neunkirchene (miesto plnenia). Pri oneskorení v platení sa účtujú úroky z omeškania vo výške 1,2 % za mesiac. Vlasovým trhlinám vznikajúcim kvôli teplotným a zmršťovacím pnutiam pri našich hotových garážach, ako aj trhlinám pri vybraniach v našich hotových garážach nie je možné zabrániť a nepredstavujú žiadne zníženie kvality. Takéto trhliny sa nepovažujú za nedostatok a nebudú tiež nami odstránené. Preto nami nebudú v tejto záležitosti uznané ani ako žiadne zľavy z faktúr.

Poškodenia:

Ak z dôvodu miestnych podmienok vznikli poškodenia, ako poškodenia chodníkov, chodníkových platní, oplotení trávnikov, a tiež plynových, vodovodných, telefónnych a elektrických vedení, za tieto neručíme, ale idú na vrub investora.

Vytýčenie základov:

Vytýčenie plochy na inštalovanie garáže sa musí uskutočniť zo strany zákazníka viditeľným spôsobom. **Pre všetky garáže sú potrebné základy, ktoré treba vyhotoviť zákazníkom podľa našich údajov.** Plány základov sú k dispozícii na vyžiadanie bezplatne.

Záruka:

Záruku poskytujeme iba vtedy, keď v rámci 5 dní po obdržaní tovaru bude doručená písomná reklamácia o zjavných závadách. Naša záruka predpokladá bezodkladnú písomnú reklamáciu v dôsledku rozpoznaného nedostatku. Naša záruka platí 2 roky po dátume vystavenia faktúry na všetky materiály a ich spracovanie s nižšie uvedenou výnimkou. Na izoláciu strešnej plochy platí pri dodržaní predpisovaných údržbových prác záručná doba 2 roky.

Výnimka: Iba 1/2 roka na všetky pohyblivé diely ako. cylindrický zámok, vodiace kladky, pružiny atď. V ostatnom odkazujeme na náš návod na údržbu. Chyby údržby vylučujeme zo záruky.